

continuación.

El punto focal para cada unidad es 914mm (36"). La superficie del área de medida indica el 90% de la energía enfocada.

ESPECIFICACIONES

Rango de temperaturas	-50 a 1000 °C (-58 a 1832 °F)
Resolución Optica	50:1
Resolución de pantalla	0.1 °C (0.1 °F)

PRECISION EN OBJETIVOS*

- 50 a - 20 °C (- 58 a - 4 °F) +/- 5 °C (+/- 9 °F)

- 20 a 200 °C (- 4 a 392 °F) +/- 1.5 % de lectura +/- 2 °C (+/- 3.6 °F)

200 a 538 °C (392 a 1000 °F) +/- 2.0 % de lectura +/- 2 °C (+/- 3.6 °F)

538 a 1000 °C (1000 a 1832 °F) +/- 3.5 % de lectura +/- 5 °C (+/- 9 °F)

**Se asume una temperatura ambiente de 23 a 25 °C (73 a 77 °F)*

Tiempo de respuesta	Menos de 1 segundo
Respuesta Espectral	8~14um
Emisividad	Ajustable digitalmente de 0.10 a 1.0
Indicador fuera de rango	LCD mostrará “-0L”, “0L”
Polaridad	Automática (sin indicación de polaridad positiva); Signo – para polaridad negativa
Diodo láser	Salida <1mW, Wavelength 630~670nm, Clase 2(II) láser product
Temperatura de operación	0 a 50°C(32 a 122°F)
Temperatura de almacenaje	-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Humedad relativa	10%~90%RH operación, <80%RH almacenaje
Pila	Pila 9V, NEDA 1604A o IEC 6LR61, o equivalente
Peso	290g (10.2 oz.)
Tamaño	100 x 56 x 230mm (3.9 x 2.2 x 9.0")
Seguridad	“ CE ” Cumple con EMC

Nota:

- **Precisión:** Dada a 18 a 28 °C (64 a 82 °F), menos de 80 % RH.