CÓD. HT: **0918**

HT9025 TRMS

Pinza amperimétrica CA/CC TRMS 1000A CAT IV con medida de tensión continua hasta 1500V especial paneles fotovoltaicos

HT9025 TRMS está diseñada para medir **corriente CA/CC de hasta 1000 A**, tensión CC de hasta **1500 V** y tensión CA de hasta **1000 V** en **TRMS** en **CAT IV 600 V** y **CAT III 1000 V** según la norma de seguridad IEC/EN61010-1. La pinza está provista de un visualizador de **6000 puntos de medida** con **retroiluminación** y **barra gráfica** en modo de efectuar con simplicidad lecturas también en ambientes de escasa iluminación. HT9025 TRMS efectua también medidas de **Resistencia**, **Frecuencia**, **Capacidades** y **Temperatura con sonda tipo K**. Otra importantisima función es la medida de **Tensión** y **Corriente CA** en **dispositivos VFD (Variadores de Frecuencia)**. La conexión Bluetooth permite el transferencia de las congelaciones de pantalla (snapshots) guardadas y registros utilizando la APP dedicada HTMercury

COMPATIBLE CON LA APP **HT MERCURY**

Funciones

- Medida en TRMS
- Tensión CC hasta 1500V
- Tensión CA hasta 1000V
- Tensión AC+DC
- Tensión CA a baja impedencia (LoZ)
- Corriente CC/CA hasta 1000A
- Corriente de pico (INRUSH)
- Corriente CC/CA con transductores de pinza externa
- Medida de la Resistencia
- Prueba de continuidad
- Detector de tensión CA
- Frecuencia con toroidal y puntas de prueba
- Capacidades
- Ciclo de trabajo
- Prueba de diodso
- Temperatura con sonda K
- Tensión y Corriente CA en dispositivos VFD (Variadores de Frecuencia)
- Autorango
- Retención de lectura
- Retención MAX/MIN/PEAK (<1ms)
- Medida Relativa
- Función Registrador
- Display Retroiluminado
- Autoapagado

VEA AQUÍ EL PRODUCTO HT9025 TRMS

→ TRMS

CAT IV 600V

CAT III 1000V

Características

Visualizador:	TFT color 6000 puntos
Tipo de conversión:	TRMS
Alimentación:	1x7.4V batería recargable Li-ION
Autoapagado:	despues de 15÷60 minutos sin uso
Diámetro interno toroidal:	40mm
Memoria interna:	máx 128 snapshots/16 registros
Conexión Bluetooth	BLE 4.0
Seguridad:	IEC/EN61010-1
Categoría de medida:	CAT IV 600V - CAT III 1000V
Aislamiento:	doble aislamiento
Grado de polución:	2
Dimensiones (LxAnxH):	280x100x50mm
Peso (batería incluida):	505g

Accesorios en dotación

4324-2	Juego de puntas de prueba 2/4mm
T10	Adaptador para sonda de temperatura tipo K
TK101	Sonda de temperatura tipo K
BAT64	Batería recargable Li-ION
A0EC95	Alimentador cargabatería + base de recarga
B0EC95	Estuche de transporte
	Manual de instrucciones, Certificado calibración ISO

Accesorios opcionales

ver en www.htinstruments.es