Cód. HT: ***1556***

HTA106

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL, CON MEDIDA DE TEMPERATURA AMBIENTAL Y HUMEDAD RELATIVA

HTA106 ha sido diseñado principalmente para medir la temperatura y la humedad del aire a través de los sensores integrados.
Otras funciones disponibles son la medida de temperatura del punto de rocío (DP = Dew Point), Medida de temperatura del bulbo húmedo (WB = Wet Bulb), valores Máximos y Mínimos, retención de lectura.
El Termohigrómetro está dotado con una doble pantalla retroiluminada y la función de apagado automático para preservar su batería interna.

Funciones

- Medida de la humedad relativa del aire (%HR) con sensor integrado
- Medida de temperatura del aire con sensor integrado
- Medida de temperatura del punto de rocío (DP=Dew Point)
- Medida de temperatura del bulbo húmedo (WB=Wet Bulb)
- Medida de los valores Máximo y Mínimo
- Retención de lectura (Data HOLD)
- Retroiluminación del visualizador
- Autoapagado

Especificaciones técnicas

Medida de Temperatura del aire
- Rango de medida: -20.0°C ÷ 60.0°C / -4.0°F ÷ 140.0°F
- Resolución: 0.1°C / 0.1°F
- Precisión base: ± 0.5°C / ± 0.9°F

Medida de Temperatura Bulbo Húmedo
- Rango de medida: -20.0°C ÷ 50.0°C / -4.0°F ÷ 122.0°F
- Resolución: 0.1°C / 0.1°F
- Precisión base: ± 1.0°C / ± 1.8°F

Medida de Temperatura de Rocío
- Rango de medida: -26.0°C ÷ 50.0°C / -14.8°F ÷ 122.0°F
- Resolución: 0.1°C / 0.1°F
- Precisión base: ± 1.0°C / ± 1.8°F

Medida de la Humedad Relativa
- Rango de medida: 0.0% ÷ 100.0%HR
- Resolución: 0.1%HR
- Precisión base: ± 3.0%HR

Características principales

Visualizador: 2 visualizadores 4 LCD retroiluminado
Autoapagado: después de 15 minutos sin uso
Alimentación: 1x9V pila tipo IEC6F22
Dimensiones (LxAnxH):270x65x45mm
Peso (pila incluida): 260g
Peso sonda telescópica: 165 gr.
Protección mecánica: IP40

Accesorios en dotación

Maleta de transporte
Pila
Manual de instrucciones