



COD. HT: 0157

# M73

INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN  
PARA MEDIDAS DE RESISTENCIA GLOBAL  
DE TIERRA Y PRUEBA SOBRE DIFERENCIALES



→ **TRMS**

M73 está destinado a quien realiza principalmente trabajos sobre instalaciones civiles.

M73 es facilísimo de utilizar, tiene **dimensiones verdaderamente reducidas** y realiza todas las pruebas necesarias para definir según **NORMATIVAS** (y por lo tanto **SEGURO**) una instalación eléctrica civil.

Utilizándolo cada vez que se inicia un trabajo sobre una instalación preexistente (sobre la cual no se tiene por lo tanto conocimiento profundo) y al final del mismo trabajo, garantizará la tranquilidad necesaria a quien opera y a quien utiliza las Instalaciones eléctricas!

No obstante sus pequeñas dimensiones, este instrumento ofrece **muchísimas oportunidades de empleo**.

M73 es también un instrumento para la verificación de la seguridad de las instalaciones eléctricas por lo tanto es capaz de medir la **Resistencia de bucle de tierra** y realizar pruebas **de RCD de tipo A y CA**.

Al final de la prueba muestra todos los resultados con indicación del respeto o no de las requeridas normativas con **simple simbología de OK o NOT OK**.

## Funciones y características

- Tiempo de intervención RCD tipo A, CA Generales con corrientes de 30,30x5,100,300mA
- Corriente de intervención RCD tipo CA y A Generales con corriente 30mA
- Resistencia de bucle de tierra sin intervención RCD
- Presunta corriente de cortocircuito
- Sentido cíclico de las fases
- Tensión CC/CA TRMS
- Corriente CC/CA TRMS
- Resistencia y prueba continuidad
- Retención de lectura, MAX/MIN/AVG
- Medida PICO tensión y corriente
- Medida corrientes de fuga (con pinza opcional HT96U)
- **Seguridad: IEC/EN61010-1**
- **Categoría de medida: CAT III 550V**
- **Alimentación pilas tipo AA: 4x1.5V**
- **Dimensiones (LxAnxH): 240x100x45mm**
- **Peso (con pilas): 450g**

## Accesorios en dotación

KIT0075	Set de 2 cables con puntas + 2 cocodrilos
C2075	Cable 2 hilos con toma Shuko
BORSA2000	Estuche de transporte
	Certificado de calibración ISO9000
	Manual de instrucciones en CD-ROM
	Guía rápida de uso

## Accesorios opcionales

HT96U	Pinza estándar 1-100-1000A/1V, diámetro 54mm
HT4003	Pinza estándar 400A CA
HT4004N	Pinza estándar 10-100A CC/1V
HT4005N	Pinza estándar 5-100A CA/1V
NOCANBA	Adaptador para conex. HT96U, HT4004N, HT4005N