



Nuevas CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

THT300 • THT200 • THT100 HVAC/R pág. 4 Instalaciones **Eléctricas** y **Mecánicas** THT**400** pág. 10 **Alta** Resolución THT**500 •** THT**600 •** THT**600L** Industria pág. 6 **Distribución** energía eléctrica THT**500H** • THT**600H** pág. 8 **Altas** temperaturas THT**600 •** THT**300** pág. 10 Construcción THT600 • THT300 • THT200 pág. **12** Instalaciones Fotovoltaicas THT**80 •** THT**8** pág. **14** Compactas y de bolsillo

Perfecta, más allá de todo límite.

La nueva gama de **CÁMARAS TERMOGRÁFICAS HT**, perfectas para trazar y resolver problemas cotidianos de distinta naturaleza, en **AMBIENTES INDUSTRIALES** o **INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN**.

Instrumentos **AVANZADOS**, **PROFESIONALES**, **EFICIENTES**, sin más límites incluso cuando se trata de **ALTAS TEMPERATURAS** o de **ALTA RESOLUCIÓN**, ideal para realizar los controles con una alta calidad, necesarios para un mantenimiento adecuado y constante.

Sus funciones diferentes y específicas, de hecho, y sus **ELEVADAS PRESTACIONES** permiten una inspección perfecta en una gran variedad de sectores, desde la **CONSTRUCCIÓN** hasta la **FOTOVOLTAICO**.

Su **NUEVO Y LLAMATIVO DISEÑO**, **ERGONÓMICO** y **EXTREMADAMENTE FUNCIONAL**, contribuye a hacer de estos instrumentos unos dispositivos aún más potentes y de primera calidad en todos los aspectos, desde el "rendimiento" hasta el "bolsillo", donde toda la tecnología HT estará, literalmente, al alcance de la mano.

Cámaras Termográficas HT, perfectas, más allá de todo límite.



Industria
Distribución Energía Eléctrica

Altas Temperaturas

Construcción

Instalaciones Fotovoltaicas

Compactas y de Bolsillo



也旧

WHT

HVAC/R Instalaciones **Eléctricas** y **Mecánicas**

Los sistemas de ventilación, fontanería, aire acondicionado, electricidad y mecánica nos rodean por todas partes, lo que hace necesario un mantenimiento constante. La nueva gama de cámaras termográficas, THT300, THT200 y THT100, son perfectas para rastrear y resolver problemas cotidianos.

OK)



6 | 🎬

THT300

Cód. HT: **1902**

THT300

Resolución IR **384** x **288** pxl Rango temperatura **-20°** ÷ **650°**C Campo visible **41.5°** x **31.1°**

Cód. HT: **1904**

THT200

Resolución IR 160 x 120 pxl Rango temp. -20° ÷ 650°C Campo visible 20.7° x 15.6°

Cód. HT: **1906**

THT100

Resolución IR **80** x **80** pxl Rango temp. **-20°** ÷ **650°**C Campo visible **21°** x **21°**


CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Función Picture in Picture
 - Función AutoFusión •
- Rango de temperatura: -20° ÷ 650°C •
- Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK •

HVAC/R

Cuando se trabaja en un sistema HVAC/R con una cámara termográfica adecuada se pueden encontrar rápidamente los problemas, comprobar su eficiencia o detectar una fuga. Una resolución más rápida de estos problemas significa más seguridad y menos dinero desperdiciado.

Derecha: Termografía de un radiador captado con THT300.



Instalaciones eléctricas

El dimensionamiento incorrecto de los circuitos, cables y protecciones, bornes aflojados, cargas desequilibradas y muchos otros problemas pueden provocar un suceso irreversible si su mantenimiento es incorrecto. Con una cámara termográfica de la serie THT es fácil encontrar los problemas eléctricos más comunes en muy poco tiempo.

Derecha: Termografía de una fuente de alimentación captada con THT300.



Elementos **mecánicos**

El sobrecalentamiento de algunas partes de los sistemas mecánicos puede tener muchas causas, como sobrecarga de bombas, engrase deficiente, rodamientos calientes o desalineados. Como resultado, la temperatura de los equipos o sistemas defectuosos aumentará rápidamente hasta el punto de causar daños irreversibles.

Derecha: Termografía de un motor eléctrico captado con THT300.





Alta Resolución

La alta resolución es sinónimo de máximo rendimiento y versatilidad. THT400 representa el tope de gama entre las cámaras térmográficas HT en términos de resolución, por lo que es perfecta para el análisis preciso de sistemas mecánicos, eléctricos y de climatización y para las inspecciones de edificios a alto nivel.



Cód. HT: 1907

THT400

Resolución IR 640 x 480 pxl Campo visible **31.9°** x **25.7°** Rango temperatura -20° ÷ 550°C


CARACTERÍSTICAS

- Función PictureinPicture
 - Función AutoFusión •
 - Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK
- Compatible con app HT Pro Camera •

Inspecciones de **edificios**

En los edificios, la pérdida de energía a través de los puentes térmicos y la mala estanqueidad son los principales problemas relacionados con el mal confort en la vivienda, lo que conlleva un aumento de los costes. Además, las patologías comunes de los edificios, como la humedad ascendente y la condensación, agravan aún más la situación. Con una cámara termográfica de alta resolución, con la sensibilidad térmica y el campo de visión adecuados, es mucho más fácil identificar problemas de diversa


Derecha: termografía de un muro exterior de una estructura prefabricada de hormigón armado.



HVAC/R

Las centrales térmicas, los sistemas radiantes y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado requieren una atención especial a la hora de comprobar las temperaturas de los fluidos contenidos en los componentes del sistema, aunque éstos suelen estar cubiertos por un aislamiento protector. Con una cámara termográfica de alta sensibilidad térmica y alta resolución, es posible medir las temperaturas de funcionamiento e identificar cualquier fuga que no sea visible a simple vista.

Derecha: termografía de un sistema de paneles radiantes de techo bajo



Elementos mecánicos en movimento

En los entornos industriales, para la manipulación de fluidos, el transporte de productos semiacabados en cintas transportadoras y, más generalmente, las piezas mecánicas en movimiento o rotación, la fricción estática y la fricción dinámica provocan a largo plazo un desgaste inevitable de las piezas mecánicas que están en contacto. Por lo tanto, es vital comprobar periódicamente las temperaturas de los componentes, como los rodamientos, los rodillos o los pistones hidráulicos, para evitar posibles daños en la cadena de producción y costosas paradas de producción.

Derecha: termografía de un motor



Instalaciones Eléctricas

La seguridad en las instalaciones eléctricas viene dada por una cuidadosa planificación y una instalación experta. Sin embargo, no siempre es posible verificar a simple vista el funcionamiento completo de los dispositivos, las conexiones, el equilibrio de la carga o el posible sobrecalentamiento. Con una cámara de imagen térmográfica de alta resolución, se puede comprender muy rápidamente la naturaleza de posibles fallos futuros mientras se trabaja con total seguridad.

Derecha: termografía de un cuadro eléctrico



Industria Distribución energía eléctrica

Cuando se trata de entornos industriales e instalaciones de alta tensión, los daños causados por un mal mantenimiento o por la corrosión a lo largo del tiempo pueden ser graves y muy costosos. Por este motivo, las inspecciones también deben ser de alta calidad y profesionalidad, por lo que nuestras avanzadas cámaras termográficas son perfectas para estas múltiples aplicaciones.

THT600



THT600

Cód. HT: **1912**

THT600L

Resolución IR 384 x 288 pxl Campo visible 9.8° x 7.3° Temp. rango -20° ÷ 650°C

Cód. HT: **1910**

THT**600**

Resolución IR 384 x 288 pxl Campo visible 17° x 12.7° Temp. rango -20° ÷ 650°C

Cód. HT: **1908**

THT500

Resolución IR 160 x 120 pxl Campo visible 17.3° x 13° Temp. rango -20° ÷ 650°C

> **CARACTERÍSTICAS** COMUNES

- Función Picture in Picture
 - Función AutoFusion •
- Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK
 - Medidor de distancia láser integrado
 - Luz LED integrada •
 - Correa transporte •

Mantenimiento ordinario

El entorno industrial requiere un mantenimiento frecuente de muchos elementos, como motores, bombas, tuberías, cuadros eléctricos, etc. Por eso, nuestras cámaras termográficas más profesionales y versátiles, como la THT500 y la THT600, pueden satisfacer sus necesidades sin compromiso.


Derecha: Termografía de una conexión de bomba captada con THT600.



Distribución energía eléctrica

Debido a la oxidación, la corrosión o el fallo de un aislante, la resistencia de las conexiones eléctricas en las instalaciones de alta tensión aumentará en detrimento de la eficacia. Si esto ocurre, el sobrecalentamiento puede, en el peor de los casos, incluso hacer que las conexiones se fundan. Una cámara termográfica con las características adecuadas es esencial para realizar el mantenimiento preventivo a gran distancia del objeto.

Derecha: Termografía de un aislante captado con THT600L a larga distancia.







Altas Temperaturas

THT600

Cuando las temperaturas son altas, también lo son los riesgos. Con nuestras cámaras de alta temperatura dedicadas, ya no estará limitado en sus mediciones y, al aprovechar su alta definición, tendrá un control total sobre el trabajo realizado.



Cód. HT: 1911

THT600H

Resolución IR 384 x 288 pxl Campo visible 17° x 12.7° Rango temperatura -20° ÷ 1200°C

Cód. HT: **1909**

THT500H

Resolución IR 160 x 120 pxl Campo visible 17.3° x 13° Rango temperatura -20° ÷ 1200°C


CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Función Picture in Picture
 - Función AutoFusion •
- Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK
 - Medidor de distancia láser
 - Luz LED integrada •
 - Correa transporte •

Control de Calidad

En los procesos de producción, el control de calidad es lo más importante para obtener un buen resultado. La producción a alta temperatura, en particular, requiere una supervisión constante de las piezas, por ejemplo, durante los procesos de soldadura, en los que las microfisuras son invisibles para el ojo


Derecha: Termografía de un proceso de soldadura de tubos de cobre captada con THT600.



Temperaturas bajo control

Cualquier proceso industrial en el que intervengan materiales y fluidos a alta temperatura debe mantenerse bajo control constante durante todo el proceso de producción. Por ejemplo, cuando se utilizan metales fundidos, la temperatura y la viscosidad del fluido deben ser óptimas en el momento de la fundición en el molde para garantizar un resultado de máxima calidad.

Derecha: Termografía de aluminio fundido captado con THT600.





Construcción

Hoy en día todo el mundo sabe que el consumo de energía tiene un coste y, sobre todo, un impacto en el mundo que nos rodea, por lo que es fundamental aprender a conservarla y no desperdiciarla. Nuestras cámaras termográficas, con sus diferentes funciones, le ayudarán a inspeccionar edificios y estructuras de todo tipo y a detectar fácilmente pérdidas de calor, defectos de aislamiento térmico o problemas de humedad.

MENU >



THT600



THT600

Resolución IR **384** x **288** pxl Campo visible 17° x 12.7° Rango temperatura -20° ÷ 650°C Medidor distancia láser integrado Luz LED integrada Correa transporte

Cód. HT: 1902

THT300

Resolución IR 384 x 288 pxl Campo visible 41.5° x 31.1° Rango temperatura -20° ÷ 650°C


CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Función Picture in Picture
 - Función AutoFusión •
- Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK •

Patologías de la construcción

Las filtraciones y la humedad pueden causar graves daños en un edificio y a menudo son imposibles de detectar a simple vista. Utilizando la cámara termográfica adecuada de la serie THT, puede prevenir y localizar patologías comunes en los edificios, como la infiltración de agua, la humedad por capilaridad y el desprendimiento de la superficie, sin necesidad de realizar pruebas destructivas.


Derecha: Termografía de una filtración de agua captada con THT300.



Diagnóstico energético

Aspectos como la estanqueidad al aire, puentes térmicos y ventanas y puertas (nodo primario y secundario) tienen una importancia fundamental en la construcción o renovación de un edificio. Las fugas en un edificio pueden suponer hasta el 70% del consumo total de energía. Con la cámara THT adecuada, se pueden detectar incluso las fugas más pequeñas, gracias a la alta sensibilidad térmica de 0,05 °C.

Derecha: Termografía del aislamiento de edificios captado con THT600.





Instalaciones

Fotovoltaicas

THT600

Invertir en energía fotovoltaica es una decisión inteligente e importante, pero hay que prestar atención a la eficiencia del sistema. No hay nada mejor que una cámara termográfica de HT para localizar rápidamente fallos, puntos calientes o paneles dañados, para que pueda conservar la preciosa energía solar y sacarle el máximo partido.

THT300

MENU)



Cód. HT: **1910**

THT600

Resolución IR **384** x **288** pxl Rango temp. -20° ÷ 650°C Campo visible 17° x 12.7° Medidor de distancia láser integrado Luz LED integrada **Correa** transporte

Cód. HT: 1902

THT300

Resolución IR 384 x 288 pxl Rango temp. -20° ÷ 650°C Campo visible 41.5° x 31.1°

Cód. HT: **1904**

THT**200**

Resolución IR 160 x 120 pxl Rango temp. -20° ÷ 650°C Campo visible 20.7° x 15.6°

CARATTERISTICHE COMUNI

- Función Picture in Picture
 - Función AutoFusión •
- Rango temperatura: -20° ÷ 650°C •
- Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK •

Inspecciones en

Instalaciones Fotovoltaicas

Un estudio termográfico de un sistema fotovoltaico permite la rápida localización de posibles defectos, como puntos calientes, así como la detección de posibles fallos eléctricos o mecánicos.

Derecha: Termografía de un panel fotovoltaico con dos puntos calientes captados con THT300.



Patologías de los paneles Fotovoltaicos

Si un panel fotovoltaico pierde su estanqueidad al agua o al aire, puede producirse condensación, lo que provoca una pérdida de eficiencia, una degradación prematura y cortocircuitos. Estos fenómenos pueden evitarse realizando un análisis preventivo periódico.

Derecha: Termografía de un panel fotovoltaico con filtración de agua captado con THT600.





Compactas y de bolsillo

Pequeño no significa mediocre. Toda la tecnología HT es ahora de bolsillo, lo que le permite tomar medidas en cualquier momento, desde la palma de su mano.





Cód. HT: **1901**

THT80

Resolución IR 120 x 90 pxl Rango temperatura -20° ÷ 550°C Campo visible **50°** x **37°** Función AutoFusión Pantalla **Táctil**






Cód. HT: **1900**

Resolución IR 120 x 90 pxl Rango temperatura -20° ÷ 400°C Campo visible **50°** x **38°** Compatible con **Android** Cable USB tipo C

Mantenimiento Hidráulico

La termografía es la mejor herramienta para detectar tuberías obstruidas, rotas u otros problemas de fontanería. Por ejemplo, observando el flujo de agua caliente, es posible localizar atascos.

Derecha: Termografía de un sifón obstruido captado con



Mantenimiento Eléctrico

El dimensionamiento incorrecto de los circuitos y cables, las malas conexiones, las cargas desequilibradas y muchos otros problemas pueden provocar un suceso dramático en caso de mal mantenimiento. Con una cámara de la serie THT es fácil encontrar los problemas eléctricos más comunes en muy poco tiempo.

Derecha: Termografía de protectores termomagnéticos captada con



Center_T: 33.0

High_T: 55.2 Avge_T: 26.1

Portabilidad extrema

La cámara THT8 reúne toda la tecnología termográfica de HT en sus diminutas dimensiones, permitiéndole realizar sus inspecciones directamente desde su Smartphone, con una comodidad y calidad poco comunes.

Derecha: Termografía del tubo del fluido refrigerante captado con



Apps móviles

Para ayudarle en sus mediciones, procesarlas y completar su trabajo, HT ha creado dos innovadoras e intuitivas Apps para usted. Descárguelas en su tableta y sumérjase en el mundo de la termografía HT.



HT Pro Camera

Al descargar la aplicación HT Pro Camera puedes:

- Visualizar la pantalla directamente desde tu soporte
- Cambiar y editar la paleta de colores
- Añadir puntos, líneas y áreas
- Transferir las mediciones a PDF
- Descargar todas las fotos y videos directamente desde el archivo de la Cámara Termográfica









HT Smart Camera

Descargando HTSmart Camera*, en exclusiva para la termocámara THT8, directamente desde tu smartphone puedes:

- Hacer fotos
- Grabar vídeo
- Escoger y editar la paleta de colores
- Añadir puntos, líneas y áreas

* La aplicación sólo está disponible para Android.







Accesorios

ACCESORIOS EN DOTACIÓN	THT8	THT 80	THT 100	THT 200	THT 300	THT 400
Estuche blando de transporte		•	•	•	•	•
Cargador de baterías multi-plug			•	•	•	•
Batería Li-Ion		•	• тнтватм	• тнтватм	• тнтватм	• THTBATM
Cable USB tipo C		•	•	•	•	•
Guía rápida	•	•	•	•	•	•
Certificado de calibración ISO		•	•	•	•	•
Tarjeta Micro SD 16GB		•	•	•	•	•
ACCESORIOS OPCIONALES	ТНТ8	THT 80	THT 100	THT 200	THT 300	THT 400
Batería adicional Li-Ion			• тнтватм	• тнтватм	• тнтватм	• тнтватм
THTBATKITM batería adicional + base de recarga			•	•	•	•

ACCESORIOS EN DOTACIÓN	THT 500	THT 600	ТНТ 500Н	ТНТ 600Н	THT 600L
Maleta rígida de transporte	•	•	•	•	•
Cargador de baterías multi-plug	•	•	•	•	•
2x batería Li-lon	• THTBATL	• THTBATL	• THTBATL	• THTBATL	• THTBATL
Cable Micro USB	•	•	•	•	•
Cable video HDMI	•	•	•	•	•
Guía rápida	•	•	•	•	•
Auriculares	•	•	•	•	•
Tarjeta SD	•	•	•	•	•
Base de recarga	• THTCBL	• THTCBL	• THTCBL	• THTCBL	• THTCBL
Correa transporte	•	•	•	•	•
Guía rápida	•	•	•	•	•
Certificado de calibración ISO	•	•	•	•	•
ACCESORIOS OPCIONALES	THT 500	THT 600	ТНТ 500Н	ТНТ 600Н	THT 600L
Batería adicional Li-Ion	• THTBATL	● THTBATL	● THTBATL	• THTBATL	● THTBATL
Page de versues edicional	• TUTCOI	A TUTCOL	A TUTCO	• TUTCOI	A TUTCOL

Especificaciones **técnicas**

	THT8	THT 80	THT 100	THT 200	THT 300	THT 400	THT 500	ТНТ 600	ТНТ 600L	ТНТ 500Н	ТНТ 600Н
Resolución IR	120x90 pxl	120x90 pxl	80x80 pxl	160x120 pxl	384x288 pxl	640x480 pxl	160x120 pxl	384x288 pxl	384x288 pxl	160x120 pxl	384x288 pxl
Rango temperatura	-20° ÷ 400°C	-20° ÷ 550°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 550°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 650°C	-20° ÷ 1200°C	-20° ÷ 1200°C
Frecuencia imagen	25Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Sensibilidad térmica/NETD	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.06°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK	<0.05°C @ 30°C / 50mK
Fotocámara integrada	-	2 MP, enfoque fijo, con Luz LED	2 MP, enfoque fijo	2 MP, enfoque fijo	2 MP, enfoque fijo	2 MP, enfoque fijo	5 MP, enfoque fijo, con Luz LED	5 MP, enfoque fijo, con Luz LED	5 MP, enfoque fijo, con Luz LED	5 MP, enfoque fijo, con Luz LED	5 MP, enfoque fijo, con Luz LED
Función Picture in Picture	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función AutoFusion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Incertidumbre de medida	±3°C (±5.4°F) o ±3% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de la lectura
Campo visible (FOV) / Longitud / Enfoque Lente	50° x 38° / f 1.13 2.3mm	50° x 37° / f 1.13 2.3mm	21° x 21° / f 1.0 7.5mm	20.7° x 15.6° / f1.0 7.5mm	41.5° x 31.1° / f1.0 9mm	31.9° x 27.° / f 1.0 9mm	17.3° x 13° / f 1.0 9mm	17° x 12.7° / f 1.0 22mm	9.8° x 7.3° / f1.0 38mm	17.3° x 13° / f 1.0 9mm	17° x 12.7° / f 1.0 22mm
IFOV	7.29mrad	7.3mrad	4.53mrad	2.26mrad	1.89mrad	1.89mrad	1.89mrad	0.77mrad	0.45mrad	1.89mrad	0.77mrad
Enfoque	fijo	fijo	fijo	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
Zoom digital	-	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo	1–32x continuo
Instrumentos para la medida (en tiempo real)	5 puntos, punto central, punto caliente/frio, 2 áreas, 4 líneas	3 puntos, punto central, punto caliente/frio, 3 áreas, líneas verticales horizontales	punto caliente/frio, 3 ninguno, punto central, 3 puntos, punto caliente/frio, 3 áreas, áreas, líneas verticales y horizontales, modo cribado								
Información sobre el área de medida	max, min, AVG	max, min, centro	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG	max, min, AVG
Registro de video IR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Registro de video IR Corrección de medición	-	•	• emisiv	● vidad, temperatura re	● flejada, temperatura	ambiental, humedad	• I atmosférica, compens	● ación temperatura, com	ensación distancia	•	•
-	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente,fulgurite	•	emisiv	● vidad, temperatura re	flejada, temperatura hierro, arcoiris,			eación temperatura, com		•	•
Corrección de medición	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro	• auto, manual, histograma	emision auto, manual, histograma	● vidad, temperatura re auto, manual, histograma						• auto, manual, histograma	• auto, manual, histograma
Corrección de medición Paleta de colores	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro		auto, manual,	auto, manual,	hierro, arcoiris,	blanco caliente, negr	o caliente, medical, árti auto, manual,	co, hierro caliente, fulgur auto, manual,	ita auto, manual,		
Corrección de medición Paleta de colores Modalidad Span	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente,fulgurite		auto, manual, histograma	auto, manual,	hierro, arcoiris,	blanco caliente, negr	o caliente, medical, árti auto, manual, histograma	co, hierro caliente, fulgur auto, manual,	ita auto, manual, histograma	histograma	
Corrección de medición Paleta de colores Modalidad Span Puntero láser	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente,fulgurite -	histograma -	auto, manual, histograma -	auto, manual,	hierro, arcoiris,	auto, manual, histograma	o caliente, medical, árti auto, manual, histograma	co, hierro caliente, fulgur auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	histograma •	
Corrección de medición Paleta de colores Modalidad Span Puntero láser Medición de distancia	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente,fulgurite - -	histograma - -	auto, manual, histograma -	auto, manual,	hierro, arcoiris,	auto, manual, histograma	o caliente, medical, árti auto, manual, histograma •	co, hierro caliente, fulgur auto, manual, histograma •	auto, manual, histograma •	histograma •	
Corrección de medición Paleta de colores Modalidad Span Puntero láser Medición de distancia Luz LED integrada	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente,fulgurite Luz smartphone	histograma	auto, manual, histograma - -	auto, manual, histograma - -	hierro, arcoiris, auto, manual, histograma -	blanco caliente, negro auto, manual, histograma -	o caliente, medical, árti auto, manual, histograma •	co, hierro caliente, fulgur auto, manual, histograma •	auto, manual, histograma •	histograma • • •	histograma • •
Corrección de medición Paleta de colores Modalidad Span Puntero láser Medición de distancia Luz LED integrada Espacio memoria interna	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente,fulgurite Luz smartphone	histograma - - 3,4 GB	auto, manual, histograma - - 3,4 GB	auto, manual, histograma - - 3,4 GB	hierro, arcoiris, auto, manual, histograma 3,4 GB	blanco caliente, negra auto, manual, histograma - - - 3,4 GB	o caliente, medical, árticalo auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	histograma	histograma
Corrección de medición Paleta de colores Modalidad Span Puntero láser Medición de distancia Luz LED integrada Espacio memoria interna Anotaciones sobre termografías	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente,fulgurite - - Luz smartphone memoria smartphone	histograma - - 3,4 GB notas de texto USB tipo C,	auto, manual, histograma - - 3,4 GB notas de texto USB tipo C,	auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto USB tipo C,	hierro, arcoiris, auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto USB tipo C,	blanco caliente, negro auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto USB tipo C,	o caliente, medical, árticalo auto, manual, histograma	auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto, notas de voz micro USB, Wi-fi,	auto, manual, histograma	histograma	histograma
Corrección de medición Paleta de colores Modalidad Span Puntero láser Medición de distancia Luz LED integrada Espacio memoria interna Anotaciones sobre termografías Interfaz de comunicación	hierro, arcoiris, bianco caliente, negro caldiente, medical, ártico, hierro caliente, fulgurite - - Luz smartphone memoria smartphone USB tipo C	histograma - - 3,4 GB notas de texto USB tipo C, Wi-fi, SD card	auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto USB tipo C, Wi-fi, micro SD	auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto USB tipo C, Wi-fi, micro SD	hierro, arcoiris, auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto USB tipo C, Wi-fi, micro SD	blanco caliente, negro auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto USB tipo C, Wi-fi, micro SD	o caliente, medical, árticalo caliente, medical, árticalo caliente, medical, árticalo caliente, manual, histograma	auto, manual, histograma 3,4 GB notas de texto, notas de voz micro USB, Wi-fi, micro SD, micro HDMI	auto, manual, histograma	histograma	histograma



