

PROMOCIONES

EVSE más seguros
con HT

Novedad

KIT COMBIG2-EV

KIT COMBIG2-EV

Cód. HT: 5600

PRECIO VENTA

NETO

€1.696⁰⁰

Instrumento para la verificación y
control de estaciones de recarga de
vehículos eléctricos y comprobador de
instalaciones eléctricas civiles e industriales



Desde 1983 construimos el futuro

htinstruments.es

KIT COMBIG2-EV



CONEXIÓN
WIFI



SISTEMA PANTALLA TÁCTIL



CABLE INTEGRADO

TOMA TIPO 2*

* otras tomas disponibles bajo demanda

CONTROL DE ESTACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

PRUEBAS

- Verificación de la **CONTINUIDAD** del conductor de protección de la estación de recarga
- Verificación de la resistencia de **AISLAMIENTO** de la estación de recarga
- Verificación del **ESTADO** de la estación de recarga
- Medida de la **RESISTENCIA DE BUCLE DE TIERRA**
- Comprobación intervención del **DIFERENCIAL** (prueba diferenciales de tipo A, tipo B y tipo B a 6mA)

PRUEBA DE DETECCIÓN Y SIMULACIONES

- Vehículo **no presente**
- Vehículo **presente pero no en carga**
- Vehículo **presente y en carga**
- **Eventos y anomalías** que se pueden encontrar durante la **fase de carga**
- **Simulación de fallos** en el conductor de protección
- Indicación **presencia de tensiones** sobre los conectores de salida EVSE a través de LED
- **Verifica bloqueo mecánico** en el conexionado a la estación: **es posible verificar** que la estación, durante la fase de recarga, **bloquee la liberación del cable** (si la estación permite esta función)

NORMAS

IEC/EN 61851-1 y IEC/EN60364-7-722

COMBIG2

VERIFICADOR DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA INSTALACIONES CIVILES E INDUSTRIALES

PRUEBAS

- › Prueba diferencial de tipo A, tipo AC incluso hasta 1000 mA y prueba diferencial de tipo B. Con el accesorio opcional RCDX10 también es posible comprobar diferenciales con toroidal externo de hasta 10A.
- › Prueba de la resistencia de Aislamiento hasta 1000V
- › Prueba de la resistencia de Continuidad a 200mA
- › Prueba de la resistencia de Bucle de tierra.
- › Con la oportuna programación guiada del sistema de la pantalla táctil puede efectuar pruebas relativas a las verificaciones sobre el poder de interrupción, corrientes de intervención, I_{2t} relativos a los magnetotérmicos (MCB) con curva B, C, D, K y fusibles tipo gG y aM
- › Medida de la Impedancia de Bucle/Línea y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito con resolución elevada (0.1mΩ) en sistemas TN con el uso del accesorio opcional IMP57.
- › Verificación sentido cíclico de las fases (SEQ) y corrientes de fuga (HT96U opcional).
- › Medida de los parámetros ambientales mediante sondas externas opcionales.
- › Etc....

NORMAS

UNE20460; IEC/EN61557; CEI 64.8 DPR 462



Accesorios en dotación

- › **C2033X**
Cable tres hilos con toma Schuko
- › **UNIVERSALKITCOMBI**
Conjunto de 3 cables + 3 cocodrilos + 3 puntas
- › **PT400**
Lápiz para pantalla táctil (incluida en instrumento)
- › **PR400**
Punta de prueba remota con pulsador START/STOP
- › **ZEROLOOP**
Accesorio de ajuste a cero medida de Bucle
- › **EV-TEST100**
Accesorio para la medida de cargadores EVSE
- › **TOPVIEW2006**
Software para PC Windows + cable conexión óptico/USB (código: C2006)
- › **VA507**
Maleta rígida de transporte
- › **YAMUM0058HT0**
Guía rápida de uso
- › **YAMUM0057HT0**
Manual de instrucciones en CD-ROM
- › Certificado de calibración ISO



Accesorios opcionales

- › **HT4005K**
Pinza transductor con fondo escala 200A/1V CA
- › **HT96U**
Pinza transductor de Fugas a tierra y consumos con fondo escala 1/100/1000A CA
- › **IMP57**
Accesorio para medida de Impedancia de Bucle a alta resolución
- › **RCDX10**
Accesorio prueba de RCD con toroidal separado
- › **HT52/05**
Sonda medida de temperatura/humedad ambiental
- › **HT53/05**
Sonda para la medida de iluminación (Lux)
- › **BORSA2051**
Estuche blando de transporte
- › **SP-0400**
Juego de correas para el uso del instrumento colgado al cuello
- › **606-IECN**
Conector con terminación magnética
- › **1066-IECN**
Conector para prolongación de cables con banana de 4mm
- › **YABAT0003000**
Baterías recargables tipo AA NiMH, 1.2V, 6 unidades
- › **YABAT0004001**
Cargador de baterías externo
- › **RCDX10**
Accesorio para medidas de RCD con toroidal separado hasta 10A.

Con el uso de sondas externas (opcionales) **COMBIG2** puede efectuar medidas de parámetros ambientales como **temperatura/humedad del aire, iluminación (Lux)**.

Utilizando los **transductores de corriente** opcionales que HT podrás efectuar **medidas de: CORRIENTE DE FUGAS, COSPHI, POTENCIA y ARMÓNICOS, etc.**



MIRA...
NUESTRAS PROMOCIONES



HT INSTRUMENTS
C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 408 17 77
cial@htinstruments.es
www.htinstruments.es

Distribuido por:

Promoción válida desde el 1/11/2020 hasta fin de existencias. Estas promociones anulan las anteriores. HT se reserva el derecho de modificar las características y precio sin previo aviso. Precios sin I.V.A. incluido.